






## COLOMIX BESPALVĖ BAZĖ

- Skirta COLOMIX BASISLACK dangos dengimui naudojant perėjimo techniką
- Bepalvė bazė skirta suvienodinti paviršiaus spalvų skirtumus.

	<b>Dengimas dažymo pistoletu:</b>	<b>1 žingsnis:</b> <b>COLOMIX CLEAR BASE</b> – paruošta naudojimui 1,2 – 1,3 mm 2 bar 1 šlapias sluoksnis
	<b>Dengimas dažymo pistoletu:</b>	<b>2 žingsnis:</b> <b>COLOMIX BASISLACK</b> 1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar 2 pilni sluoksniai = 15 – 22 µm
	<b>Džiūvimo laikas tarp sluoksnių:</b>	10 - 15 min /20°C
	<b>Sekantis žingsnis:</b>	COLOMIX 2K LAKAI
	<b>Galiojimo laikas:</b>	4 metai

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lapę.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.

Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtros ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.

Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.

Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.

Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.



HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia  
A member of the KANSAI PAINT Group